

OWATROL
REGISTERED TRADEMARK**E.S.P.**

PRÉPARATEUR POUR REPEINDRE LES SUPPORTS LES PLUS DIFFICILES SANS EFFORT ET RAPIDEMENT



FIXE LES PEINTURES SUR LES SUPPORTS LES PLUS LISSES :

- Céramique, stratifié, verre, PVC, supports laqués, vernis...
- Recouvrable par des peintures acryliques ou glycérophtaliques.



S'APPLIQUE FACILEMENT :

- Avec un simple chiffon, sans ponçage, ni dépolissage ou nettoyage préalable.
- Incolore, recouvrable en 90 minutes et jusqu'à 7 jours.

MODE OPÉRAIRE :

- Appliquer généreusement de l'E.S.P. à l'aide d'un chiffon.
- Laisser agir 5 minutes, puis essuyer la surface avec un chiffon propre.
- Attendre 90 minutes avant d'appliquer la finition.
- S'assurer que la nouvelle finition est compatible avec l'ancienne.

RENDEMENT	MATÉRIEL D'APPLICATION	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	RECOUVRABLE
20 m ² /l		+ 35°C + 5°C	entre 90 minutes et 7 jours

OWATROL
REGISTERED TRADEMARK

ADDITIFS ET BASE D'ACCROCHAGE



www.rustol.com

pro.rustol.com

OWATROL

Des produits de la gamme OWATROL
fabriqués en France par : PRODUITS DURIEU S.A.
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
www.rustol.com

OWATROL
REGISTERED TRADEMARK

DÉCOUVREZ LES SECRETS DES PROFESSIONNELS



RUSTOL-OWATROL®
OWATROL® E-B
FLOETROL®
E.S.P.

ADDITIFS ET BASE D'ACCROCHAGE.



RUSTOL-OWATROL®

ADDITIF PEINTURES, LASURES ET VERNIS GLYCÉRO




REMPLACE LES DILUANTS :

- Donne du corps à la peinture sans la casser.
- Augmente le pouvoir couvrant.



PERMET L'ADHÉRENCE SUR TOUS SUPPORTS : (métaux ferreux, galva, alu, zinc, PVC, verre, bois...)

- Évite l'écaillage, augmente la durée de vie des finitions.



AMÉLIORE LA GLISSE :

- Donne un rendu parfait.
- Permet de travailler par temps froid ou chaud.



REND LES PEINTURES ANTIROUILLES :

- Protection longue durée.

UTILISATION ET ADDITION :

Compatible en addition avec les peintures, lasures et vernis glycérophtaliques monocomposants. Selon la nature et l'état du support, le RUSTOL-OWATROL® s'incorpore aux peintures de finition dans les proportions suivantes :

- 25 à 50 % en première couche
- 25 % en couche intermédiaire
- 5 % en couche de finition

MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	NETTOYAGE DU MATÉRIEL WHITE-SPIRIT	 INTERIEUR EXTERIEUR
-----------------------------------	---	--	-------------------------



OWATROL® E-B

ADDITIF PEINTURES, (ACRYLIQUES ET VINyliQUES...) FIXATEUR DE FONDS



BLOQUE FACILEMENT LES FONDS INSTABLES :

- S'additionne directement dans la 1^{ère} couche de peinture.
- Recouvrable en 4/6 heures.



AMÉLIORE LA TENUE DES FINITIONS DANS LE TEMPS :

- Renforce leurs qualités filmogènes.



PERMET L'ADHÉRENCE SUR SUPPORTS DIFFICILES :

- PVC, cuivre, aggloméré, contre plaqué, papiers peints vinyles plats ou expansés...
- Bloque la suie résiduelle* (suite incendie...).

*après nettoyage

UTILISATION ET ADDITION :

Proportions d'OWATROL® E-B à additionner aux peintures

Surfaces murales non peintes	saines et stables	30 %
	poreuses ou farineuses	50 %
	stables	25 %
Surfaces murales déjà peintes	stables anciennement peintes à la chaux, aux silicates ou à la pliolite.	30 %
	farineuses	50 %
Surfaces murales déjà peintes	laquées ou lisses	30 %
Surfaces instables ou en très mauvais état		50 %
Supports particuliers	bois, plastique, verre	50 %
	papier peint vinyl	25 %

Toujours faire un essai préalable de compatibilité

MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU + DÉTERGENT	DILUTION SELON SUPPORTS (voir tableau ci-dessus)	 INTERIEUR EXTERIEUR
-----------------------------------	---	---	---	-------------------------



FLOETROL®

ADDITIF PEINTURES ET COLLES (ACRYLIQUES ET VINyliQUES...)



AMÉLIORE LA GLISSE :

- ◀ Sans FLOETROL®
- ◀ Avec FLOETROL®



RETARDE LA PRISE DES PEINTURES ET DES COLLES :

- Par temps chaud ou venteux.
- Lors de la pose de moquette, de papier peint, de toile de verre...

FACILITE ET AMÉLIORE L'APPLICATION AU PISTOLET :

- Lubrifie les buses.
- Évite les projections irrégulières.
- Économise le matériel.



FACILITE LES TRAVAUX À EFFETS DÉCORATIFS :

- Épongés, essuyés, paillettes...

UTILISATION ET ADDITION :

S'additionne aux peintures, lasures, vernis et colles en phase aqueuse à hauteur de :

- 10 à 15 % pour application à la brosse, au rouleau ou au pistolet
- 20 à 25 % pour des effets décoratifs

MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	NETTOYAGE DU MATÉRIEL EAU + DÉTERGENT	 INTERIEUR EXTERIEUR
-----------------------------------	---	---	-------------------------